

Práctica 5: Procesos y paquetes software (continuación)

- ▶ Crear una jail de nombre *jaulilla* en FreeBSD
 - ▶ Crear en dicha *jail* tres usuarios elbueno, elfeo y elmalo. Ponerle password al root en la *jail*
 - ▶ Hacer que la *jail* se inicie al iniciar la máquina
 - ▶ Comprobar a que usuarios de la máquina host pertenecen los ficheros de los usuarios de la *jail* elbueno, elfeo y elmalo
- ▶ Crear una zona de nombre *zonilla* en Solaris
 - ▶ Crear en dicha *zona* tres usuarios elbueno, elfeo y elmalo. (uno de ellos ya se crea al instalar la zona)
 - ▶ Hacer que la *zona* se inicie al iniciar la máquina
 - ▶ Comprobar a que usuarios de la máquina host pertenecen los ficheros de los usuarios de la *zona* elbueno, elfeo y elmalo
- ▶ Crear un Container lxc en ubuntu linux de nombre *containillo*
 - ▶ Crear en dicho *container* tres usuarios elbueno, elfeo y elmalo. (uno de ellos ya se crea al instalar la zona)
 - ▶ Hacer que el *container* se inicie al iniciar la máquina
 - ▶ Comprobar a que usuarios de la máquina host pertenecen los ficheros de los usuarios de la *zona* elbueno, elfeo y elmalo