

Práctica 6: Procesos y paquetes software (continuación)

- ▶ Crear una jail de nombre *jaula* en FreeBSD
 - ▶ Crear en dicha *jail* tres usuarios *user100*, *user101* y *user102*. Ponerle password al root en la *jail*
 - ▶ Hacer que la *jail* se inicie al iniciar la máquina
 - ▶ Comprobar a que usuarios de la máquina host pertenecen los ficheros de los usuarios de la *jail* *user100*, *user101* y *user102*.
- ▶ Crear una zona de nombre *zona* en Solaris
 - ▶ Crear en dicha *zona* tres usuarios *user100*, *user101* y *user102*. (uno de ellos ya se crea al instalar la zona)
 - ▶ Hacer que la *zona* se inicie al iniciar la máquina
 - ▶ Comprobar a que usuarios de la máquina host pertenecen los ficheros de los usuarios de la *zona* *user100*, *user101* y *user102*.
- ▶ Crear un Container lxc en ubuntu linux de nombre *contenedor* (en cualquiera de las distribuciones de linux)
 - ▶ Crear en dicho *container* tres usuarios *user100*, *user101* y *user102*.
 - ▶ Hacer que el *container* se inicie al iniciar la máquina
 - ▶ Comprobar a que usuarios de la máquina host pertenecen los ficheros de los usuarios de la *zona* *user100*, *user101* y *user102*.