

SISTEMAS OPERATIVOS II

Tercer curso Ingeniería Informática. Curso 2003-2004

Práctica 5: Recursos IPC. Sistema de ficheros en UNIX: redirección.

A nadir al shell de las prácticas anteriores las siguientes funciones

- fich > com** Ejecuta el comando *com* (ejecutable con parámetros) con la entrada estándar redireccionada al fichero *fich*.
- fich < com** Ejecuta el comando *com* (ejecutable con parámetros) con la salida estándar redireccionada al fichero *fich*.
- fich ? com** Ejecuta el comando *com* (ejecutable con parámetros) con el error estándar redireccionado al fichero *fich*.
- com1 ! com2** Ejecuta *com1* (ejecutable con parámetros) redireccionando su salida estándar a la entrada estándar de *com2* (ejecutable con parámetros).
- dir [d]** Muestra los ficheros en el directorio *d*, en caso de no especificarse *d* se entiende que se refiere al directorio actual. Para cada fichero se mostrará, en una línea el tamaño el propietario, los permisos (rwxrwxrwx), si es directorio (D), fichero (F) dispositivo de bloque (D), de carácter (C) o enlace simbólico (L), el número de enlaces y el nombre.
- oculta cl fichero** Guarda un fichero en una zona de memoria compartida de clave *cl*. Elimina el fichero del disco. Si la zona de memoria ya existe debe dar un error.
- info cl** Muestra información del fichero almacenado en la región de memoria compartida especificada por *cl*. Dicha información es: propietario del fichero, grupo del fichero, nombre del fichero, tamaño del fichero permisos y fechas del fichero.
- recupera [-d] cl** Recupera el fichero oculto en la zona de memoria compartida. Con *-d* elimina la zona de memoria compartida.
- delete cl** Elimina la zona de memoria compartida especificada por clave.

Información detallada de las llamadas al sistema y las funciones de la librería debe obtenerse con man (open, dup, opendir, readdir, pipe)

Los comandos de redirección de entrada, salida y error deben ser compati-

bles entre sí y con la ejecución en segundo plano.

```
# f1 > f2 < f3 ? wc -l
```

ejecuta en segundo plano `wc -l` con la entrada, la salida y el error estándar redireccionado. La concatenación (`com1 ! com2`) debe ser también compatible con la ejecución en segundo plano.

FORMA DE ENTREGA

Como en las prácticas anteriores

FECHA DE ENTREGA VIERNES 11 JUNIO 2004